



Creative Ideas scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana
www.to-do.it



Dècoupage Precious "bagliori metallici"

Tempo: 3 ore

Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:

- Pannello in legno/tela/cartone telato
- Fondo Gesso White Base cod. 68659
- Pennello piatto per colore Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
- Rullo di spugna cod. 90045
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 cod. 90970
- Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis.40 mm cod. 90002
- Forbici To-Do per découpage cod. 90920
- To-Do Fleur Porto Red cod. 12101
- Missione all'acqua cod. 88652
- Libretto similoro cod. 88784
- Vernice Protettiva cod. 88609
- Carta Soft Paper Precius "Tulipa" cod. 99405
- Colla Satin cod. 90965
- Aquagel Triplo Spessore cod. 81221
- Applicatore per HotFix cod. 88999
- HotFix Crystal 001 da 3 mm cod. 89487
- Spugnetta grana fine



PROCEDIMENTO

Stendete il Fondo Gesso e lasciate asciugare. Con il rullino di spugna stendete il colore acrilico Porto Red, dipingete anche i bordi della targa. Lasciate asciugare.



Stendete la Missione all'acqua sulla superficie ben asciutta. Attendete che il prodotto da bianco, diventi trasparente e leggermente appiccicoso.



Applicate la foglia in similoro con un pennello morbido, lasciate riposare il lavoro per una mezz'ora almeno e spazzolate la foglia oro in eccesso. Stendete la Vernice Protettiva all'alcool e lasciate asciugare.



Tagliate i fiori che desiderate dalla carta Soft Paper "Precius". Bagnate la carta sul fronte e sul retro tamponando l'eccesso di acqua con un pezzo di carta assorbente. Stendete la colla sul retro del ritaglio e posizionatelo sulla targa. Con la spugnetta umida, passate accuratamente sulla superficie in modo da eliminare le bolle d'aria e la colla in eccesso. Stendete Aquagel Triplo Spessore sulla superficie ben asciutta e lasciate asciugare.



Prelevate gli Hot Fix con la pinzetta e posizionateli sui puntini delle ali delle farfalle.



Fate scaldare per un paio di minuti almeno il puntale applicatore degli HotFix (che avrete montato in misura corrispondente al cristallo). Con una leggera pressione posizionate l'applicatore sugli HotFix da incollare.